

GLOBO



6 kW

8 kW

10 kW

A⁺



DTA



Elégant et raffiné.

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en acier blanc crème, noir, bordeaux ou pierre ollaire sablée.



CANALISABLE



WIFI DE SÉRIE



SORTIE FUMÉES



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE

PELLETS	6 kW	8 kW	10 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	6,7	9,0	11,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,3	8,2	10,0
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9	2,9
RENDEMENT (puiss min et nom)%	95,1/93,5	95,1/91,1	95,1/91,2
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	0,62/2,27	0,62/1,88	0,62/2,27
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	17	17
T FUMÉES* °C	112,4	144,6	166,5
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	81	137	165
VOLUME FUMÉES* g/s	4,4	6,0	6,0
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	17	14	11
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	146	145	131
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	3	0,3	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	82	80	80
POIDS kg	106-132	112-140	112-140
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+	A+
CERTIFICATIONS EN14785     			

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisations
- Entrée d'air
- Sortie fumées

