

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,2 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	87
Rendement utile (au min-au max)	%	90,0 - 90,0
Capacité de chauffe (au min-au max)	m ²	33,2 - 88,2
CO ₂ (au min-au max)	%	5,4 - 10,7
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	163 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	1 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	110 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	ø6 L3÷40
Capacité réservoir	kg	20
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,70 - 1,90
Autonomie (au min-au max)	h	29 - 11
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage (au max)	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	110
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,6 - 5,3
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	121 - 216
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	150 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	500 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

-  Kit concentrique (optionnel)
-  Porte en fonte
-  Chambre étanche
-  Brasero en fonte
-  Intérieur en fonte
-  Comfort mode - Maximum de silence
-  Wi-Fi et Bluetooth intégrés
-  Télécommande (optionnel)
-  Connexion du thermostat externe

FINITIONS DISPONIBLES

7024008		Acier Blanc	EAN 8053859020615
7024009		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859020622
7024010		Acier Anthracite	EAN 8053859020639

OPTIONAL

5024007	KIT SORTIE SUPÉRIEURE	EAN 8053859020677
5024008	KIT SORTIE SUPÉRIEURE + CONCENTRIQUE	EAN 8053859020684
5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448
5024010	TÉLÉCOMMANDE AVEC THERMOSTAT	EAN 8053859020943


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	126	68
Volume (m ³)			0,69
Poids brut (kg)			105
Poids net (kg)			95

STOCKAGE

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRANSPORTS

	60 pz
---	-------