



Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,3 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	89,0 - 89,0
Capacité de chauffe (au min-au max)	m ²	34,2 - 88,2
CO ₂ (au min-au max)	%	5,9 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	3 - 7
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	133 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	ø6 L31-40
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,70 - 2,00
Autonomie (au min-au max)	h	21 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage (au max)	W	300
Absorption électrique de travail (au max)	W	100
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,5 - 4,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	164 - 286
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

PLUS

- Kit concentrique (optionnel)
- Chambre étanche
- Brasero en fonte
- Intérieur en fonte
- Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant
- Comfort mode - Maximum de silence
- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Connexion du thermostat externe
- Programmation hebdomadaire

FINITIONS DISPONIBLES

7023043		Acier Light Bronze	EAN 8053859019336
7023044		Acier Titanium	EAN 8053859019343
7023045		Pierre Nero Greco	EAN 8053859019350
7023046		Pierre Ossido Bruno	EAN 8053859019367
7023047		Verre Noir	EAN 8053859019374

OPTIONAL

5023001	KIT D'ÉVACUATION SUPÉRIEUR+CONCENTRIQUE	EAN 8053859019473
---------	---	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

A+

PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	131	103
	Volume (m ³)	1,08	
	Poids brut (kg)	136	
	Poids net (kg)	126	

STOCKAGE

	N° (max)
	1
MAX 1	

TRANSPORTS

39 pz