



Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,0 - 10,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	11,0
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	87
Rendement utile (au min-au max)	%	94,5 - 91,0
Capacité de chauffe (au min-au max)	m ²	31,7 - 105,6
CO ₂ (au min-au max)	%	8,9 - 14,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	174 - 119
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	4 - 5
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	108 - 104
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	10 - 17
Combustible Pellet	mm	Ø6 L3÷40
Capacité réservoir	kg	18
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,66 - 2,24
Autonomie (au min-au max)	h	27 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage (au max)	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	85.2
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,5 - 5,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	110 - 214
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	0 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

PLUS

- Porte en fonte
- Chambre étanche
- Brasero en fonte
- Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant
- Comfort mode - Maximum de silence
- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Connexion du thermostat externe
- Programmation hebdomadaire
- Sortie fumées supérieure, postérieure et latérale

FINITIONS DISPONIBLES

7022167		Acier Anthracite	EAN 8053859016793
7022168		Acier Blanc	EAN 8053859016809
7022169		Acier Light Bronze	EAN 8053859016816
7022170		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859016823
7022171		Acier Titanium	EAN 8053859016830

OPTIONAL

5022005	KIT DE SORTIE SUPÉRIEURE AVEC BOUCHON D'INSPECTION	EAN 8053859017776
---------	--	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	118	103
	Volume (m ³)	0,97	
	Poids brut (kg)	145.3	
	Poids net (kg)	130	

STOCKAGE

	N° (max)
	1
MAX 1	

TRANSPORTS

39 pz