

DORY ANGOLO S



9 kW

A⁺



DTA



DORY ANGOLO S avec sa faible profondeur de seulement 27 cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.



CANALISABLE



WIFI DE SÉRIE



COULEURS PROFIL



NOIR



BLANC
CRÈME



GRIS
TOURTERELLE



GRÈS
IVOIRE



GRIS
TOURTERELLE



ACIER
NOIR



PIERRE
OLLAIRE



GRÈS
ROUILLE



VERRE NOIR
STRIÉ

COULEURS PANNEAU FRONTAL

SORTIE FUMÉES



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE

PELLETS	9 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9,9
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	9,1
PUISSANCE MINIMALE kW	3,5
RENDEMENT (puiss min et nom)%	92,0-91,2
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,72-2,04
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	21
T FUMÉES* °C	163,6
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	138
VOLUME FUMÉES* g/s	5,67
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	20
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	112
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	80
POIDS kg	134-150
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
CERTIFICATIONS EN14785   DTA  	

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisations
- Entrée d'air
- Sortie fumées

