



Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,3 - 6,8
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Capacité de chauffe (au min-au max)	m ²	34 - 71
CO ₂ (au min-au max)	%	6,1 - 9,2
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	162 - 150
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	2 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	120 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	8
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	11 - 5
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage (au max)	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	82
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,2 - 5,9
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	126 - 184
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	50 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

- Chambre étanche
- Brasero en fonte
- Intérieur en fonte
- Comfort mode - Maximum de silence
- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Télécommande (optionnel)
- Connexion du thermostat externe
- Programmation hebdomadaire
- Sortie fumées supérieure

FINITIONS DISPONIBLES

7024003	Verre Noir	EAN 8053859020561
---------	------------	-------------------

OPTIONAL

5024002	TIROIR À PELLETS	EAN 8053859020196
5024003	CADRE	EAN 8053859020202
5024004	CADRE POUR TIROIR	EAN 8053859020219
5018002	PORTE DE CHARGEMENT DE PELLETS	EAN 8053859010265
5024009	KIT SOCLE DE SUPPORT	EAN 8053859020936
5024010	TÉLÉCOMMANDE AVEC THERMOSTAT	EAN 8053859020943

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE



PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	72	71
Volume (m ³)			0,41
Poids brut (kg)			85
Poids net (kg)			73

STOCKAGE

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRANSPORTS

	57 pz
--	-------